PLAKKEN STICKER:

Benodigd:	1. Ontvetter of Glassex 2. Pasje, Trekkertje of een rakel *(als je die hebt)*. 3. Keukenrol. Tip: op achterkant of binnenkant even testen of jouw reiniger wel (lak)vriendelijk is.
Installatietijd:	c.a. 5 minuten
Werktemperatuur:	12 tot 20 graden

Stappenplan:

Voorbereiding:	Uitvoering:	Afronding:
1. Reinig het voertuig of object waar de sticker gaat komen met de ontvetter of Glassex. zorg dat er **geen** stof of vuil bij kan na reinigen. Laat goed drogen.	1. Verwijder de (papieren) onderzijde van de sticker. Doe dit door de plakrand naar onderen te richten zodat er geen vuil op kan vallen/komen. Beweeg hem erna langzaam naar je plakplek, maar houd hem er nog vandaan.	1. Je kunt nu de transparante bovenlaag verwijderen, doe dit vanuit een hoek en werk naar de tegengestelde hoek toe. Pulk het hoek je los en trek hem meteen HAAKS op het object, dus de 2 lagen onder een zo groot mogelijke hoek van elkaar verwijderen (vlak langs elkaar met 6 mm ruimte ertussen).
2. Leg de sticker neer met zichtbare deel boven. Strijk de bovenlaag aan door met pasje, trekker of rakel over de bovenkant te 'swipen'.	2. Zoek de 2 stukjes tape die je wellicht hebt aangebracht, lijn ze uit op elkaar. Zorg dat je het midden eerst aanbrengt, nog NIET de gehele sticker. Druk in het midden aan en maak 'swipe' bewegingen vanuit het centrum naar buiten toe, zo breng je de sticker evenredig aan zonder dat er lucht onder komt.	2. Stukje bij beetje haal je de transparante laag los. Als je merkt dat de **sticker** mee los komt, vouw dan beide lagen terug naar het object. Druk/wrijf over de transparante laag om de sticker beter aan te drukken. Ook kan het helpen (in winter, buiten) om even warm te föhnen, aan te drukken en stap 1 + 2 opnieuw uit te voeren.
3. Lijn de sticker (optisch) uit (horizontaal, verticaal of beiden) op het object, markeer eventueel de exacte locatie met een stukje schilderstape op je object én op de bovenkant van je sticker. Scheur het stukje tape af, zodat er op zowel object, als ook op je sticker een deel achterblijft voor uitlijning op elkaar in de volgende fase.	3. Als de sticker geplakt is, doe (nogmaals) hetzelfde: Swipe over het transparante deel (vanuit het midden naar buiten) met pasje, trekker of rakel. Herhaal maar nu van boven naar beneden.	3. Heb je één of enkele bubbels? (meestal zie je dat pas als de HELE transparante laag eraf is. Laat het even 24 uur 'schrikken', als het erna nog zit, kun je met een minuscuul, puntig voorwerp een klein gaatje doorprikken en de bubbel even aandrukken zodat de lucht eronder kan ontsnappen (gaatje open laten, duh...)

Na het plakken:

-- Auto even 48 uur niet wassen. Sowieso (altijd) oppassen met hogedrukreiniger, niet direct op de sticker richten --

Noot:

-- **voorkom plakken bij buitengewoon weer** (kouder dan 8 en warmer dan 24 graden en in direct sterk zonlicht) ! --

www.gorilla-shop.nl
info@gorilla-shop.nl